



Energol

Een professioneel houtbeschermingsmiddel, op ambachtelijke wijze gemaakt voor al uw buitenhout. De hout- en lijnolie in Energol beschermt het hout van binnen uit, en legt na meerdere lagen een beschermende filmlaag over het oppervlak. De combinatie van voeden en beschermen zorgt voor een duurzaam resultaat. Energol is te verwerken op onbehandeld hout en geïmpregneerd hout.

Algemeen

- Gebruiksdoel** Het beschermen van al uw buitenhout zoals: tuinhuizen, schuttingen en houten geveldelen.
- Kenmerken**
- Voedt hout van binnenuit
 - Blijft elastisch dus scheurt niet
 - Schuren niet nodig
 - Gronden niet nodig
 - Waterafstotend
 - UV Bescherming
 - Lang kleurbehoud
 - Accentueert de houtnerf
- Kleuren** Verkrijgbaar in 7 transparante kleuren. De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd een proefstuk op te zetten, zodat u het eind resultaat kunt beoordelen. Wanneer de gewenste kleur al in 1 laag bereikt is, kunt u ook verder afwerken met Energol naturel.
- Glans** Zijdeglanzend na meerdere lagen.

Wat heb ik nodig

- Gereedschap** Gebruik een platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddelhoudende verf.
- Voor gebruik** Energol goed oproeren zodat eventueel uitgezakt pigment goed gemengd is.
- Temperatuur** Laat Energol op kamertemperatuur komen. Verwerken bij een temperatuur tussen de 9°C en 25°C.
- Rendement** Het rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.
- Theoretisch rendement** Circa 12 m² per liter.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De gegevens zijn correct op de dag van uitgifte. We behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens in dit blad is wordt uitgesloten.

Aan de slag

Onbehandeld hout *Voorbehandeling:*
Vergrijsd hout eerst ontgrijzen met Lacq Turbogel.
Het hout altijd reinigen en ontvetten vóór behandeling met Energol.
Gebruik hiervoor Fluxaf Pro-clean of Powerclean. U hoeft alleen te schuren indien een glad resultaat gewenst is.

Afwerking
1-3 lagen Energol aanbrengen afhankelijk van de zuigende werking van het hout.

Eerder met Energol behandeld hout *Voorbehandeling:*
Verwijder loszittende en ondeugdelijke delen. Het hout altijd reinigen en ontvetten voor behandeling met Energol. Gebruik hiervoor Fluxaf Pro-clean of Powerclean.

Afwerking
1-2 lagen Energol aanbrengen.

Bestaande verf of beits lagen *Voorbehandeling*
Bestaande verf of beits lagen verwijderen door af te bijten met Fluxaf, schuren of föhnen. Reinigen en ontvetten met Fluxaf Pro-clean of Powerclean. Verweerd en/of ondeugdelijke delen zorgvuldig wegschuren en eventuele houtrot verwijderen. Beschadigingen aan het hout repareren met een geschikt middel.

Afwerking
1-3 lagen Energol aanbrengen afhankelijk van de zuigende werking van het hout.

Na de klus

Droogtijden Energol is een product gebaseerd op natuurlijke zelfdrogende oliën wat zorgt voor duurzame bescherming, maar langere droogtijden. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden 20°C.

Stofdroog: ca. 5 – 6 uur
Overschilderbaar: ca. 16 uur

Na gebruik Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

Reinigen Gereedschap en vlekken reinigen met terpentine.

Houdbaarheid In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard bij een temperatuur tussen de 3°C. en 25°C zijn de producteigenschappen circa 2 jaar gegarandeerd. Halfvolle blikken overgieten in een kleiner blik helpt vel vorming en indroging voorkomen.

Let op! **Duur van de houtbescherming is afhankelijk van:**
Kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting.

Meer informatie voor uitgebreide veiligheidsinformatie, veel gestelde vragen en handige tips:

www.lacq.eu